

Link do produktu: <https://www.sklep.wirbialystok.pl/fix2-turbo-gt-szybki-i-silny-klej-montazowy-p-4531.html>

FIX2 TURBO GT szybki i silny klej montażowy

Cena brutto	32,00 zł
Cena netto	26,02 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	002231
Kod EAN	003581
Producent	Tytan

Opis produktu

Produkt Tytan **FIX2 TURBO GT** jest to klej na bazie najnowszej generacji polimerów hybrydowych o szybkim chwycie początkowym i przyspieszonym czasie utwardzania. Tworzy bardzo wytrzymałe połączenie, które można obciążyć już po około 30 minutach, a pełną wytrzymałość osiąga już po około 3 godzinach. Powstała spoina doskonale tłumi wibracje, jest odporna na zmienne warunki atmosferyczne, promieniowanie UV i rozcieńczone chemikalia. Produkt neutralny chemicznie, nie zawiera rozpuszczalników ani izocyjanianów, nie powoduje korozji metali, nie niszczy wrażliwych powierzchni.

Parametry techniczne

- kolor: biały
- konsystencja: gęsta pasta
- czas wstępnego utwardzania: 30 min.*
- czas pracy 5-10 min.
- odporność temperaturowa (po utwardzeniu): od -40°C do +90°C
- temperatura aplikacji od +5°C do +40°C
- czyszczenie narzędzi: aceton, benzyna ekstrakcyjna
- czas pełnego utwardzania: 3 h*
- naprężenie przy zerwaniu (ISO 37): 4 MPa
- przyczepność początkowa: 200 kg / m² (po 5 sekundach)

Zalety:

- można obciążać już po 30 minutach
- pełna wytrzymałość po około 3 godzinach
- można stosować na wilgotnych (nie mokrych) podłożach
- bardzo duża siła klejenia - do 400 kg/10cm² elastyczna spoina
- odporny na wilgoć
- doskonała przyczepność do większości materiałów stosowanych w budownictwie (z wyjątkiem PE,PP, teflonu i bitumu)
- można stosować wewnątrz i na zewnątrz
- nie zawiera rozpuszczalników, silikonów i izocyjanianów
- nie powoduje korozji metali, nie uszkadza powierzchni delikatnych
- odporny na zmienne warunki atmosferyczne
- spoina może być malowalna już po utworzeniu naskórka

* Mierzone w temp. 23 i wilgotności względnej 50 %. Niższa temp. i wilgotność oraz większa grubość spoiny wydłużają czas utwardzania.