

Link do produktu: <https://www.sklep.wirbialystok.pl/hartzlack-k2-platinum-dwuskładnikowy-lakier-do-podlog-drewnianych-1l-p-4537.html>



HartzLack K2 Platinum - Dwuskładnikowy lakier do podłóg drewnianych - 1L

Cena brutto	123,00 zł
Cena netto	100,00 zł
Cena poprzednia	155,00 zł
Producent	HartzLack

Opis produktu

HartzLack K2 Platinum

Lakier do podłóg drewnianych narażonych na bardzo intensywne użytkowanie. Łatwy i bezpieczny w nakładaniu.

CECHY SZCZEGÓLNE

- Najtwardszy lakier wśród lakierów wodorozcieńczalnych
- Kompozycja lakieru to połączenie łatwości stosowania i najwyższych parametrów odporności mechanicznych
- spełnia rygorystyczne normy zawartości rozpuszczalników w wyrobach lakierowanych (wolny od NMP)
- formuła AquaTecSystem pozwala uzyskiwać znakomite rezultaty zarówno na krajowych, jak i egzotycznych gatunkach drewna

PRZEZNACZENIE

HartzLack K2 Platinum jest nowoczesnym nawierzchniowym, dwuskładnikowym lakierem poliuretanowym opracowanym w oparciu o technologię AquaTecSystem, przeznaczonym do lakierowania parkietów i innych podłóg drewnianych, narażonych na silne i bardzo silne obciążenia mechaniczne.

Powłoka: Poliuretanowa

Barwa po utwardzeniu: Przezroczysta

Wydajność: 10 m²/L (w zależności od warunków zewnętrznych oraz stosowanych narzędzi)

Ilość warstw: Zaleca się 2 - 3 warstwy lakieru

Warunki pracy: Temperatura otoczenia 17-25°C / wilgotność drewna max 12% / wilgotność powietrza ok. 50%

Narzędzia: wałek (producent zaleca stosowanie specjalnego wałka do lakierów np. HartzLack Microfaser 60 lub Microfaser 100)

Czas schnięcia: Pyłosuchość 0,5 - 1 godz.

Nakładanie kolejnej warstwy: 2 - 6 godz.

Przydatność przechowywanie: Data ważności podana na opakowaniu.

UWAGA: Lakier należy przechowywać w temperaturze powyżej 5°C.

Opakowania: 1kg

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Stopień połysku: Mat