

Link do produktu: <https://www.sklep.wirbialystok.pl/tytan-silikon-sanitarny-idealna-lazienka-bezbarwny-280-ml-p-4304.html>



TYTAN silikon sanitarny IDEALNA ŁAZIENKA Bezbarwny 280 ml

Cena brutto	36,00 zł
Cena netto	29,27 zł
Numer katalogowy	0061
Producent	Tytan

Opis produktu

TYTAN silikon sanitarny IDEALNA ŁAZIENKA Bezbarwny

Silikon Idealna Łazienka to neutralny szybkoutwardzalny uszczelniacz silikonowy zawierający środki grzybobójcze, które zabezpieczają spoinę przed działaniem grzybów i pleśni nawet przez 15 lat.

Nie zawiera szkodliwego związku chemicznego MEKO.

Posiada klasyfikację A+ (bardzo niska emisja lotnych związków organicznych).

Charakteryzuje się doskonałą przyczepnością do szkła, ceramiki, metalu, drewna, tworzyw sztucznych, a w szczególności do wanien akrylowych i PVC.

Polecany do użytku w łazienkach, kuchniach i basenach oraz innych pomieszczeniach o wysokiej wilgotności.

Ze względu na swój neutralny system utwardzania jest praktycznie bezzapachowy, nie powoduje korozji betonu i metali.

Zalety:

- MEKO FREE – produkt całkowicie wolny od szkodliwego związku MEKO
- Wysoka odporność na promieniowanie UV
- Neutralny dla powierzchni zasadowych
- Doskonałe właściwości mechaniczne
- Doskonała odporność na pleśń i grzyby
- Bez zapachu
- Wodoodporny
- Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz

Zastosowanie:

- Uszczelnianie obrzeży wanien akrylowych, umywalk, kabin prysznicowych z PVC, brodzików i basenów
- Spoinowanie płytek ceramicznych i połączeń narożnych
- Uszczelnianie instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych, rur i łączników PVC
- Uszczelnianie blatów kuchennych i zlewozmywaków
- Uszczelnianie złączy narażonych na podwyższone działanie wilgoci (zastosowania sanitarne)
- Uszczelnianie połączeń, dylatacji i szczelin w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności, pomiędzy materiałami mającymi kontakt z żywnością i wodą pitną jak zlewozmywaki, umywalki, blaty kuchenne

Dane techniczne:

Kolor:	bezbarwny
Konsystencja:	gęsta pasta
Odporność termiczna po utwardzeniu:	od -40°C do +100°C
Przystosowanie do ruchu (ISO 9047):	25 %
Wydłużenie przy zerwaniu (ISO 8339):	200 - 300 %
Czas tworzenia naskórka:	5 - 30 min
Tempo utwardzania:	2 mm / 24 h *
Czas obróbki:	od 5 do 10 min *
System sieciowania:	neutralny
Temperatura podłoża	od +5°C do +40°C

Temperatura opakowania:	od 0°C do +25°C
Temperatura aplikacji:	od +5°C do +40°C

*Mierzone w temp. 23°C i wilgotności względnej 50%. Niższa temperatura i wilgotność oraz większa grubość spoiny wydłużają czas utwardzenia.