

Link do produktu: <https://www.sklep.wirbialystok.pl/unibord-636-130-170176c-p-4660.html>



## Unibord 636 (130-170°C)

Cena brutto	<b>31,50 zł</b>
Cena netto	<b>25,61 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>002101</b>
Kod EAN	<b>1472</b>
Producent	<b>Ad System</b>

### Opis produktu

#### UNIBORD 636

Klej topliwy, na bazie EVA charakteryzujący się niską lepkością przystosowany do aplikacji przy zastosowaniu bardzo niskiej temperatury pracy. Polecany do oklejania wąskich płaszczyzn na okleiniarkach ręcznych o małej prędkości posuwu oraz do opłaszczowania .Niska zawartość wypełniacza.

#### WARUNKI UŻYTKOWANIA :

Wilgotność materiałów % 8 - 10  
Wilgotność względna otoczenia % 55 - 70 %  
Temperatura otoczenia i materiałów °C > 15  
Temperatura w topielniku °C 130-160  
Temperatura aplikacji °C 130 -170  
Posuw m/min 2 - 20  
Docisk kg/cm<sup>2</sup> 3 - 5  
Naniesienie g/m<sup>2</sup> 160 - 200

#### ZASTOSOWANIE :

UNIBORD 636 jest przeznaczony do opłaszczowania i okleiniowania wąskich płaszczyzn płyt z tworzyw drzewnych na automatycznych okleiniarkach materiałami PVC, ABS, papierowymi, poliestrowymi, melaminowymi .  
Ze względu na stosunkowo niewielką ilość wypełniacza przy zastosowaniu UNIBORD 636 uzyskuje się bardzo ciekłą, estetyczną spoinę klejową zachowując podczas aplikacji czystość nanoszenia. Szczególnie polecany do okleiniarek o małym posuwie i bardzo niskiej temperaturze pracy ( np. przy oklejaniu cienkich obrzeży z PCV ).

**cena za kg.  
Przy ilości**