

Link do produktu: <https://www.sklep.wirbialystok.pl/wurth-politura-antyhologram-p30-plus-1kg-p-4118.html>



WURTH Politura antyhologram P30 PLUS 1kg

Cena brutto	209,00 zł
Cena netto	169,92 zł
Numer katalogowy	004852
Producent	WURTH

Opis produktu

Wurth Politura antyhologramowa P30 Plus

Politura wykończeniowa o wysokim połysku do trwałego usuwania smug i nierówności na ciemnych lakierach pojazdów

Unikalna kompozycja w postaci proszku wyprodukowana z tlenku glinu

- Dokładne usuwanie z równoczesnym nadaniem lustrzanego połysku
- Skutecznie usuwa rowki powstałe podczas szlifowania ziarnem o granulacji P3000 i wyższej

Gęsta konsystencja

- Politura nie rozpryskuje się
- Ekonomiczne rozwiązanie
- Nie wytwarza wiele kurzu

Można nakładać ręcznie lub maszynowo

Nie zawiera silikonu

Uwaga

Zalecana tarcza:

Tarcza polerska „pomarańczowa” lub „jagnięca skórka”

Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.

Zastosowanie

Obszar zastosowania

Do farb tradycyjnych i farb odpornych na zarysowania. Do użytku na nowych i używanych powłokach malarskich.

Instrukcja

Wstrząsnąć dobrze butelkę przed użyciem.

Ręcznie:

Nałożyć równą warstwę politory na pomalowaną powierzchnię za pomocą szmatki polerskiej lub gąbki polerskiej kolistymi ruchami, a następnie polerować. Usunąć resztki politory ściereczką z mikrofibry.

Mechanicznie:

Równomiernie rozprowadzić pastę na powierzchni odpowiednio dobranej tarczy polerskiej i nałożyć niewielką ilość pasty na polerowaną powierzchnię. Ustawić tarczę polerską płasko na obszarze roboczym i uruchomić maszynę. Polerować obszar roboczy wywierając odpowiednio dostosowany nacisk, aż ślady szlifowania lub niedoskonałości farby zostaną usunięte. Usunąć resztki politory ściereczką z mikrofibry.

Informacje techniczne

- **Marka:** Würth
- **Numer katalogowy:** 0893150030
- **Jednostka:** szt.
- **Opakowanie:** 1 szt.
- **Zawartość:** 1 kg
- **Baza chemiczna:** Izoalkany
- **Zapach:** Charakterystyczny
- **Kolor:** Popielaty (jasnoszary)
- **Gęstość:** 0,99 g/cm³
- **Przechowywanie od daty produkcji:** 24 Miesiące
- **Nie zawiera silikonu:** Tak